

PVX-690T/840T 仕様書

品名： 密閉型鉛蓄電池
形式： AGM方式（グラスマツト吸着方式）
型番： PVX-690T/840T（SunXtender シリーズ）
定格：

公称電圧 1 2 V
定格容量（2 4 時間率） 690T：6 9 Ah 840T：8 4 Ah
定格容量（ 8 時間率） 690T：6 0 Ah 840T：7 4 Ah

寸法 高さ 2 2 7 mm
長さ 2 6 0 mm
幅 1 6 8 mm
重量 690T：2 3.2 kg、 840T：2 5.9 kg

特性：

完全シール式ディープサイクル型
初期充電電圧（2 5℃） 14.2～14.4V -22mV/℃
フロート充電電圧（2 5℃） 14.0V -22mV/℃
自己放電率（2 5℃） 1.0 %以下/月
放電深度/サイクル寿命（2 5℃）
20%/3700 回、30%/2500 回、40%/1800 回、
50%/1300 回、60%/1000 回、70%/ 800 回、
80%/ 600 回、

放電容量/温度（2 4 時間率）
108%/40℃、100%/25℃、80%/0℃、65%/-15℃
動作周囲温度範囲 - 40℃～72℃

製造元

CONCORDE Battery Corporation（米国）

（輸入販売元）

東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F
株式会社 桐 生